



MANUAL DE MONTAGEM

DT 03

KIT DT 03 | 26 mm

KIT DT 03 | UNIVERSAL

KIT DT 03 | METÁLICO COM ROLAMENTO

Kit DT03/26 mm

Cód. 024134.012



Sustentação na base



Peso máximo 60 kg



Rolamento Blindado




Carro Embutido



Sistema Anti Descarrilhamento


Componentes (kit para uma porta):




Trilhos:




Guia 26 mm




1 Dimensionamento das portas



2 Posição e fixação dos carros/guias




3 Colocação das portas



! Lembre-se que para colocar as portas na posição, os carros devem estar com as molas travadas.



4 Fixação freio

Depois das portas montadas posicionar e fixar os freios



5 Regulagem

Regular a altura das portas



Kit DT03/Universal Metálica Cód. 024138.012



Sustentação
na base



Peso máximo
60 kg



Rolamento
Blindado




Carro
Embutido



Sistema Anti
Descarrilhamento


Componentes (kit para uma porta):




Trilhos:



Guia Universal Metálica




1 Dimensionamento das portas




Espessura da porta
E=18 a 30 mm

2 Posição e fixação dos carros/guias




3 Colocação das portas



Lembre-se que para colocar as portas na posição, **carros e guias** devem estar com as **molas travadas**.



4 Fixação freio

Depois das portas montadas posicionar e fixar os freios



5 Regulagem

Regular a altura das portas



Kit DT03/Universal Metálica c/ Rolamento

Cód. 024139.012



Sustentação
na base



Peso máximo
60 kg



Rolamento
Blindado




Carro
Embutido



Sistema Anti
Descarrilhamento


Componentes (kit para uma porta):




Trilhos:



Guia Universal Metálica
com Rolamento




1 Dimensionamento das portas




Espessura da porta
E=18 a 30 mm

2 Posição e fixação dos carros/guias




3 Colocação das portas



! Lembre-se que para
colocar as portas na posição,
carros e guias devem estar
com as **molas travadas**.

4 Fixação freio

Depois das portas montadas
posicionar e fixar os freios



5 Regulagem

Regular a altura das portas

